



Elastocolor Primer



Сильно проникающая консолидирующая грунтовка, содержащая растворители, для известковых и запыленных оснований, также служит в качестве укрепляющего агента для ремонтных строительных смесей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фиксирующая пропитка для известковых и запыленных оснований таких, как первый слой цементной штукатурки и бетонные поверхности, до нанесения краски **Elastocolor Paint**.
 - Защита от обезвоживания свежих ремонтных строительных смесей **Mapegrout** при быстром испарении влаги от солнца и ветра.
- В частности,
- грунтование новых бетонных поверхностей до отделки **Elastocolor Rasante** или до окраски **Elastocolor Paint**.
 - грунтование бетонных поверхностей, отремонтированных продуктами линии **Mapegrout**, до отделки **Elastocolor Rasante** или до окраски **Elastocolor Paint**.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Elastocolor Primer - готовая к использованию фиксирующая грунтовка на основе синтетических смол в водной дисперсии со специальными добавками, разработанными в исследовательских лабораториях MAPEI.

Elastocolor Primer легко проникает в пористые основания, обеспечивает превосходную изоляцию и хорошее сцепление к краске, которая будет использоваться.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция: текучая жидкость

Цвет: прозрачный

Плотность (г/куб.см): 0.96

Сухой остаток (%): 10

Класс опасности по ЕС1999/45: воспламеняется, опасен для окружающей среды.

Время высыхания: 5-6 часов при +20°C

Время ожидания перед покраской: 5-6 часов при +20°C в качестве фиксирующего, 3 недели в качестве укрепляющего агента.

Температура использования: +5°C - +35°C

E.a.stoccor
Primer



Хранение
24 месяца в оригинальной упаковке

Расход
в качестве фиксирующего - 100-150 г/кв.м (зависит от пористости основания), в качестве укрепляющего агента - 110-150 г/кв.м.

Упаковка
ведра по 10 кг

www.mapei.su
www.mapei.com

Elastocolor
Primer

