

341/9.2000

<sup>®</sup> **WallGard**

## **GRAFFITI REMOVER GEL**

**МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВИДЕ ГЕЛЯ ДЛЯ ЧИСТКИ  
ПОВРЕЖДЕННЫЕ НАДПИСЯМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Чистка всех поверхностей предварительно не обработанных защитным составом для защиты от окрашивания поверхностей красителями в обычных распылителях.

### **Типичные случаи применения**

Удаление надписей на стенах :

- все типы облицовок натурального камня;
- кирпич или бетонные блоки;
- бетонные поверхности;
- неокрашенная штукатурка;
- неокрашенные металлические поверхности;

• поверхности , где чистка высоким давлением не возможна.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** моющее средство в виде геля.

**WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** удаляет все типы надписей на стенах без повреждения основной поверхности с последующей смывкой водой под высоким давлением.

Его студенистая консистенция позволяет применить непосредственно к надписи на стене без переноса окрашенного пятна на соседние участки поверхности.

**WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** растворяет надпись в течении 5 - 10 минут, после этого времени она может быть удалена водой.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Не разбавлять **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** растворителями или водой.
- Не использовать **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL**, чтобы удалять остатки краски и клея с поверхностей.



*Нанесение WallGard GRAFFITI REMOVER GEL с помощью щетки*

• Не использовать **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL**, чтобы удалить грязь вызванную смогом.

• Не использовать **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** на окрашенных поверхностях.

**N.B.** Не примените **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** на окрашенных поверхностях без предварительного испытания на аналогичном покрытии.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Никакой подготовки не требуется.

### Подготовка геля

WallGard GRAFFITI REMOVER GEL готов к использованию и не должен быть разбавлен водой или растворителями.

### Применение геля

примените WallGard GRAFFITI REMOVER GEL наносится щеткой на надписи или рисунки на стенах. После нанесения, через 5 - 10 минут удалите гель водой под высоким давлением.



Чистка с абразивной щеткой



Чистка с водой



Использование высокого давления



Применение WallGard GRAFFITI REMOVER GEL на натуральном камне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:	
Консистенция:	жидкий гель
Цвет:	желтый
Удельный вес:	0.85 g/cm <sup>3</sup>
Хранение:	12 месяцев в запечатанной оригинальной упаковке
Классификация опасности для здоровья согласно ЕЭС L. 88/379:	да. Раздражитель коже и глаз
Воспламеняемость:	нет
Таможенный класс:	3814 00 90
<b>ДАННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
Время ожидания перед удалением:	от 5 до 10 минут в +20°C
Температура применения:	+8°C к +35°C
Расход:	от 100 до 200 g/m <sup>2</sup>



*Ополаскивающие надписи на стенах после очистки поверхности с WallGard GRAFFITI REMOVER GEL щеткой*

В областях при использовании высокого давления невозможно, **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** может быть удален проточной водопроводной водой и щеткой с жесткой жетиной.

Действие необходимо повторить, если результат оказался неудовлетворительным. Ополаскивание необходимо произвести до полного удаления геля с поверхности.

#### **Чистка**

Щетки могут быть очищены водой.

#### **РАСХОД**

От 100 до 200 г/м<sup>2</sup> покрытия, в зависимости от текстуры поверхности.

#### **УПАКОВКА**

Ведро - 5 кг.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

***N.B.** Хотя технические детали и рекомендации, содержащиеся в этом сообщении соответствуют лучшему из нашего знания и опыта, вся вышеперечисленная информация должна приниматься как показательная и подтвержденная долгосрочным практическим применением, по этой причине, любой, кто намеревается использовать изделие, должен убедиться заранее, что, этот продукт подходит для предполагаемого применения. В любом случае, пользователь один полностью ответствен за любые последствия, происходящие от использования изделия.*

**N.B. ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**